



上海师范大学
Shanghai Normal University

《算法设计与分析》

7-最短路径 (Shortest Path)

杨启哲

上海师范大学信机学院计算机系

2023 年 10 月 22 日



主要内容



上海师范大学
Shanghai Normal University

- 最短路径问题介绍
- 单源最短路径
- 所有节点对的最短路径问题



最短路径问题介绍



BFS 回顾



上海师范大学
Shanghai Normal University

在上节课中，我们介绍了 BFS 可以求得图中的最短路径。


但是，这是基于图中所有边的权重都是相同而得出的。

现实生活中的图不同的边可能是有不同的距离。

地图上的距离

如右图所示，假设你现在要从 A 地去往 B 地，各个路段的距离如图所示。

哪条路径是最短的呢？



我们引入带权重的图 (weighted graph)这一概念。



定义 1

[带权重的图].

一个带权重的有向图可以表示为 $G = (V, E, \omega)$, 其中 (V, E) 是一个有向图, $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个边上的权重函数, 其给每条边赋予了一个权重。

例 2.

下列给出了几个带权重的有向图的例子, 其中边上的标注即是这条边的权重。





给出了带权重图的定义后，我们可以来定义上面两个点的最短路径。

定义 3

[最短路径].

给定一张带权重的图 $G = (V, E)$ 和上面的两个点 u, v , 图上的一条路径 π 可以由其经过的节点序列所表示, 即 $\pi = < u_1, \dots, u_n >$, 其权重 $\omega(\pi)$ 定义为构成该路径所有边之和, 则我们可以定义 u 到 v 的最短路径权重 $\omega(u, v)$ 为:

$$\omega(u, v) = \begin{cases} \infty & \text{如果不存在 } u \text{ 到 } v \text{ 的路径} \\ \min \omega(\pi) : u \xrightarrow{\pi} v & \text{如果存在 } u \text{ 到 } v \text{ 的路径} \end{cases}$$

例 4.

在上述例子的左图当中, 我们有:

- $\omega(s, u) = 4, \omega(s, v) = 13.$
- $\omega(s, t) = 17.$



最短路径问题的一些变种



上海师范大学
Shanghai Normal University

最短路径问题存在若干变种：

- 单源最短路径问题。
- 单目的地最短路径问题
- 单节点对最短路径问题。
- 所有节点对的最短路径问题。

最短路径的一个核心性质便是，最短路径的任何子路径也是最短路径。

定理 5.

给定带权重的有向图 $G = (V, E, \omega)$ ，设 $\pi = < v_0, \dots, v_k >$ 是一条从 v_0 到 v_k 的最短路径，并定义 $\pi_{ij} = < v_i, \dots, v_j >$ 。则 π_{ij} 是 v_i 到 v_j 的最短路径。

证明. 假设存在 i, j 使得 π_{ij} 不是 i 到 j 的最短路径，则令其最短路径为

$\pi'_{ij} = < v_i, u_1, \dots, u_m, v_j >$ 。由定义我们有 $\omega(\pi'_{ij}) < \omega(\pi_{ij})$ 。考察如下的 u 到 v 的一条路径 π' :

$$\pi' = < v_0, \dots, v_{i-1}, v_i, u_1, \dots, u_m, v_j, \dots, v_k >$$

则我们有:

$$\omega(\pi') = \omega(\pi_{1i}) + \omega(\pi'_{ij}) + \omega(\pi_{jk}) < \omega(\pi)$$

即 π' 是一条更短的路径，与假设矛盾。 □



最短路径的基本性质-圈的存在性



上海师范大学
Shanghai Normal University

一个最短路径是否会存在一个圈？

不可能。

- 如果存在一个权重大于 0 的圈，则删掉这个圈会得到一个更短的路径。
- 如果存在一个权重等于 0 的圈，则这个圈存在与否不会影响最短路径的权重。
- 如果存在一个权重小于 0 的圈，则最短路径的定义没有意义，因为每走一次负圈，路径权重就会减小。

推论 6.

给定一个 n 个点的带权重的有向图，任何最短路径最多经过 $n - 1$ 个不同的顶点。






单源最短路径



我们说过，BFS 可以求得权重一致的图中的最短路径。那有没有办法使得一个带权重的图变成权重一致的情况呢？考虑权重全是正整数的情况。

增加虚拟节点






松弛操作





再来考虑以下虚拟节点和真正节点的作用区别。



- 当访问到真正的节点的时候路径长度才起到作用。
- (u, t) 这条边会对 s 到 t 的路径产生优化作用。

松弛操作 (Relax)

假设 s 出发到其余各个点已经存在了一条路径，则我们称一条边 (u, v) 的松弛操作是指，如果存在一条从 s 到 u 的路径，使得其权重加上 (u, v) 的权重小于从 s 到 v 的路径，则我们可以用这条路径来更新 s 到 v 的路径。



$$\lambda[v] = \min\{\lambda[v], \lambda[u] + \omega((u, v))\}$$



权重都为正数的一个想法



当权重都为正数的时候，考察 s 到 t 的任何一条最短路径：

$$s \rightarrow u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow \dots \rightarrow u_k \rightarrow t$$

记 $t = u_{k+1}$ ，我们有如下观察事实：

事实 7.

对于任意的 $i \in [1, k]$ ，我们有 $\omega(s, u_i) \leq \omega(s, u_{i+1})$ ，也就是说 u_i 对于 u_{i+1} 一定是最接近 s 的点。

因此我们有了个简单的想法：

- 每次找到还未考虑过的目前距离 s 最近的点，并用该点连出去的边去考虑松弛操作。

这就是 Dijkstra 算法的思想。

算法: Dijkstra

输入: 含权有向图 $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, \dots, n\}$


输出: G 中顶点 1 到其余各个顶点的最短路径长度

```
1:  $X = \{1\}$ ,  $Y \leftarrow V - \{1\}$ ,  $\lambda[1] \leftarrow 0$ 
2: for  $y \leftarrow 2$  to  $n$  do
3:   if  $(1, y) \in E$  then
4:      $\lambda[y] \leftarrow \omega(1, y)$ 
5:   else
6:      $\lambda[y] \leftarrow \infty$ 
7: while  $Y \neq \emptyset$  do
8:   从  $Y$  中选取一个点  $u$ , 使得  $\lambda[u] = \min_{y \in Y} \lambda[y]$ 
9:    $X \leftarrow X \cup \{u\}$ ,  $Y \leftarrow Y - \{u\}$ 
10:  for  $y \in Y$  do
11:    if  $(u, y) \in E$  then
12:       $\lambda[y] \leftarrow \min\{\lambda[y], \lambda[u] + \omega(u, y)\}$ 
```



算法正确性的直观解释

我们要证明，每次第 8 步有顶点 y 选中时，这个时候的 $\lambda[y]$ 就是 $\omega(1, y)$ 的值。



- 证明的核心在于，如果到 y 的最短路径上前面有别的出来 X 的点，则该点对应的值一定是 $\omega(1, x)$ 。

定理 8.

在上述算法 Dijkstra 的过程中，当第 8 步的点 y 被选中时，我们有 $\lambda[y] = \omega(1, y)$

证明. 我们对顶点离开集合 Y 的顺序进行强归纳。第一个离开的点是 1，从而 $\lambda[1] = \omega(1, 1)$

假设 u_k 是第 k 个离开的点，定理对前 k 个点都有 $\lambda[u_k] = \omega(1, u_k)$ 。考虑第 $k + 1$ 个离开的点 y ，令

$$\pi = <1, \dots, x, w, \dots, y>$$

是 1 到 y 的最短路径，其中 x 是在 y 前最迟离开 Y 的顶点。

$$\lambda[y] \leq \lambda[w] \leq \lambda[x] + \omega(x, w) = \omega(1, x) + \omega(x, w) = \omega(1, w) \leq \omega(1, y)$$

从而结论成立。 □

我们先从边的数目 $|E| = m$ 和顶点的数目 $|V| = n$ 进行对算法的分析。

- 2-6 行要遍历所有的顶点一次，因此时间复杂性是 $O(n)$ 。
- 算法第 8 步每次要找到最小的 $\lambda[y]$ ，因此总共需要的执行时间是 $O(n^2)$ 。
- 算法 10-12 步的循环恰好对每条边都执行了一次，因此总共需要的执行时间是 $O(m)$ 。

从而我们有：

定理 9.

给定一个含有 n 个顶点和 m 条边的带权重的有向图，Dijkstra 算法可以在 $O(n^2 + m) = O(n^2)$ 的时间内计算出从顶点 1 到其余各个顶点的最短路径长度。



算法的提升-数据结构的实现



我们可以发现，导致算法是 $O(n^2)$ 的原因是每次第 8 步要找出最小的 $\lambda[y]$ 。

有什么办法可以使得这一步速度变快？


使用堆！

- 当使用二分堆时，每次可以通过 $O(1)$ 的时间获取当前的最小值，而对于堆的修改操作至多进行 $m + n + 1$ 次，而每个堆运算都需要 $O(\log n)$ 的时间，因此总的时间复杂性是 $O(m \log n)$ 。
- 如果使用二分堆的推广- d 堆，如果图时稠密的，即 $m \geq n^{1+\epsilon}$ ，通过合适的 d 的选取，我们可以将结果提升至 $O(\frac{m}{\epsilon})$ 。

算法的局限性-不能带有负边

Dijkstra 算法的局限性是不能存在有负权重的边。

- 从 s 出发第一次会将 v 放进去。
- 从 s 出发第二次会将 u 放进去。
- $\omega[v]$ 的值会在第一次确定。



对负边失效的原因



Dijkstra 算法一个重要的性质是，从起始点到任意点的最短路径一定会经过比 v 距离更近的顶点。但这一性质在有负权重的时候是失效的。

- 在上述例子中， s 到 v 的最短路径首先要去一个距离更远的顶点 u 。



解决方法



回顾一下 Relax 操作：

$$\lambda[v] = \min\{\lambda[v], \lambda[u] + \omega((u, v))\}$$

- 首先这一方式说明，从 s 到 v 的最短路径不可能超过 s 到 u 的距离加上 (u, v) 的权重。
- 其次，当 u 是 s 到 v 的最短路径上的倒数第二个顶点并且 $\lambda[u]$ 被正确设定时，我们可以求得 s 到 v 的最短路径。



解决方法



假设 s 到 t 的最短路径如下：

$$s \rightarrow u_1 \rightarrow \dots \rightarrow u_k \rightarrow t$$

- 这意味着如果我们按 $(s, u_1), (s, u_2), \dots (u_k, t)$ 的方式去松弛，我们便可以求得 s 到 t 的最短路径。这个序列的长度显然最长是 $|V| - 1$ 。

引理 10.

假设 s 到 t 的最短路径为 $\pi = < s = u_0, u_1, \dots, u_{k+1} = t >$ ，则如果按照边 $(s, u_1), (s, u_2), \dots (u_k, t)$ 的次序去松弛，最终获得 $\lambda[t] = \omega(\pi)$ ，且其他边的松弛操作不会对其产生影响。

但问题是我们预先并不知道这样的序列，怎么办？

那就全部尝试一遍！这就是 BellmanFord 算法！



算法: BellmanFord

输入: 含权有向图 $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, \dots, n\}$

输出: G 中顶点 1 到其余各个顶点的最短路径长度

```
1: for i = 2 to n do
2:   if (1,i) in E then
3:      $\lambda[i] \leftarrow \omega(1, i)$ 
4:   else
5:      $\lambda[i] \leftarrow \infty$ 
6: for i = 1 to n - 1 do
7:   for (u, v) in E do
8:      $\lambda[v] \leftarrow \min\{\lambda[v], \lambda[u] + \omega((u, v))\}$ 
9: for (u, v) in E do
10:  if  $\lambda[v] > \lambda[u] + \omega((u, v))$  then
11:    return "存在负圈"
```

时间复杂性: $O(nm)$!



算法的正确性可以通过之前的讨论获得。我们最后再讨论一个问题：为什么松弛了 $|V| - 1$ 轮之后如果还能松弛成功，就说明图中存在负圈？

- 因为如果路径长度 $\geq |V|$ ，那路径中一定包含一个圈！

引理 11.

BellmanFord 算法可以在 $O(nm)$ 的时间内判断是否存在负圈，如果不存在负圈的话则计算出从顶点 1 到其余各个顶点的最短路径长度。



所有节点对的最短路径问题



所有节点对的最短路径问题



我们前面计算了单源的最短路径问题。那么如果我们想要计算所有节点对的最短路径问题呢？


	s	v_1	\cdots	v_n
s	?	?	...	?
v_1	?	?	...	?
:	:	:	..	:
v_n	?	?	...	?

Versus

	s	v_1	\cdots	v_n
s	?	?	...	?
v_1			...	
:	:	:	..	:
v_n			...	

当然我们可以执行 n 次 BellmanFord 算法，需要 $O(n^2m)$ 的时间。我们下面来介绍一个更快的算法-Floyd 算法。

- 考虑一个从 i 到 j 的只经过 $1 \sim k$ 个顶点的最短路径，它一定是如下的形式：



- 其中 π_1 是 i 到 k 的只经过 $1 \sim k - 1$ 个顶点的最短路径.
- 其中 π_2 是 k 到 j 的只经过 $1 \sim k - 1$ 个顶点的最短路径.



Floyd 算法的状态转移方程



从而令 $d_{i,j}^k$ 表示从 i 到 j 的只经过 $1 \sim k$ 个顶点的最短路径长度，则我们有：

$$d_{i,j}^k = \begin{cases} \omega(i,j) & \text{如果 } k = 0 \text{ 且 } (i,j) \in E \\ \infty & \text{如果 } k = 0 \text{ 且 } (i,j) \notin E \\ \min\{d_{i,j}^{k-1}, d_{i,k}^{k-1} + d_{k,j}^{k-1}\} & \text{如果 } k \geq 1 \end{cases}$$

根据这个方程，我们便可以得到一个求所有节点的最短路径的算法。

算法:Floyd

输入: 用 $n \times n$ 矩阵表示的图 I , 其中 I_{ij} 表示边 (i, j) 的权重, 不存在的边权重为 ∞ 。

输出: $n \times n$ 矩阵 D , 其中 D_{ij} 表示从 i 到 j 的最短路径长度。

```
1:  $D \leftarrow I$ 
2: for  $k = 1$  to  $n$  do
3:   for  $i = 1$  to  $n$  do
4:     for  $j = 1$  to  $n$  do
5:        $D_{ij} \leftarrow \min\{D_{ij}, D_{ik} + D_{kj}\}$ 
```

显然这是一个 $O(n^3)$ 的算法, 比调用 n 次 BellmanFord 算法要快!



总结



上海师范大学
Shanghai Normal University

本节内容

- 单源最短路径
 - Dijkstra 算法
 - BellmanFord 算法
- 所有节点对最短路径
 - Floyd 算法

第七周作业

本周作业和编程作业都已经发布到课程主页上。

截至时间：2023 年 10 月 30 日周一晚上 11:59。