

# 《算法设计与分析》

## 3-分治法 (Divide and Conquer)

杨启哲

上海师范大学信机学院计算机系

2024 年 9 月 20 日

# 主要内容



上海师范大学  
Shanghai Normal University

## ► 归并排序和快速排序

假设现在存在两个已经排好序的数组 A 和 B，分别有 M 和 N 个元素。我们希望将它们合并成一个排好序的数组 C。

## 例 1.

令  $A = [2, 13, 43, 45, 89]$ ,  $B = [6, 24, 51, 90, 93]$ , 则将其排列后得到 C:

$$C = [2, 6, 13, 24, 43, 45, 51, 89, 90, 93]$$

- 最好情况下需要比较多少次?  $\min\{M, N\}$
- 最坏情况下需要比较多少次?  $M + N - 1$

算法:  $\text{MERGE}(A[1, \dots, n], p, q, r)$

输入:  $n$  元数组  $A[1, \dots, n]$  和整数  $p, q, r$ , 满足  $1 \leq p \leq q < r \leq n$ , 且  $A[p, \dots, q]$  和  $A[q + 1, \dots, r]$  都已排好序

输出: 排好序的  $A[p, \dots, r]$

```
1:  $s \leftarrow p, t \leftarrow q + 1, k \leftarrow p$ 
2: while  $s \leq q$  and  $t \leq r$  do
3:   if  $A[s] \leq A[t]$  then
4:      $B[k] \leftarrow A[s]$ 
5:      $s \leftarrow s + 1$ 
6:   else
7:      $B[k] \leftarrow A[t]$ 
8:      $t \leftarrow t + 1$ 
9:    $k \leftarrow k + 1$ 
10: if  $s = q + 1$  then  $B[k, \dots, r] \leftarrow A[t, \dots, r]$ 
11: else  $B[k, \dots, r] \leftarrow A[s, \dots, q]$ 
12:  $A[p, \dots, r] \leftarrow B[p, \dots, r]$ 
```

这里  $B[p, \dots, r]$  是一个辅助数组.

1. 将数组  $A$  分成两个一样大的子数组  $A_1$  和  $A_2$ .
2. 递归去排序  $A_1$  和  $A_2$ .
3. 将排好序的  $A_1$  和  $A_2$  合并成一个排好序的数组.

# 归并排序的运算过程

考虑下列数组:

				9	4	5	2	1	7	4	6				
				1	2	4	4	5	6	7	9				
			9	4	5	2				1	7	4	6		
			2	4	5	9				1	4	6	7		
		9	4			5	2		1	7			4	6	
		4	9			2	5		1	7			4	6	

算法: MergeSort( $A[1, \dots, n]$ )

输入:  $n$  元数组  $A[1, \dots, n]$

输出: 排好序的  $A[1, \dots, n]$

1: mergesort( $A, 1, n$ )

过程: mergesort( $A, low, high$ )

2: **if**  $low < high$  **then**

3:      $mid \leftarrow \lfloor (low + high) / 2 \rfloor$

4:     mergesort( $A, low, mid$ )

5:     mergesort( $A, mid + 1, high$ )

6:     MERGE( $A, low, mid, high$ )



令  $C(n)$  为算法 MergeSort 对一个  $n$  元数组排序所需的比较次数, 简单起见, 假设  $n$  是 2 的幂, 则我们有:

$$C(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 2C(\frac{n}{2}) + m & n > 1, \frac{n}{2} \leq m \leq n - 1 \end{cases}$$

令  $C_1(n)$  和  $C_2(n)$  分别表示  $C(n)$  递推时  $m$  分别取最小值和最大值, 即:


$$C_1(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 2C_1(\frac{n}{2}) + \frac{n}{2} & n > 1 \end{cases}, C_2(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 2C_2(\frac{n}{2}) + n - 1 & n > 1 \end{cases}$$

显然我们有:  $C_1(n) \leq C(n) \leq C_2(n)$ .

# 计算 $C_1(n)$

$$C_1(n) = 2C_1\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{2}$$

图: 从图展开的角度



---

$$N/2 \lg N$$

从展开递推式的角度计算  $C_2(n)$

$$\begin{aligned}
 C_2(n) &= 2C_2\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1 \\
 &= 2\left(2C_2\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2} - 1\right) + n - 1 \\
 &= 4C_2\left(\frac{n}{4}\right) + n - 2 + n - 1 \\
 &= 4\left(2C_2\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n}{4} - 1\right) + n - 2 + n - 1 \\
 &\vdots \\
 &= 2^k C_2\left(\frac{n}{2^k}\right) + kn - 2^{k-1} - 2^{k-2} - \dots - 2 - 1 \\
 &= 2^k C_2(1) + kn - 2^k + 1 \\
 &= kn - 2^k + 1 \\
 &= n \log n - n + 1
 \end{aligned}$$

因此我们有:

## 引理 2.

算法 MergeSort 对大小为  $n$  的数组排序, 执行元素比较的总次数介于  $\frac{n \log n}{2}$  到  $n \log n - n + 1$  之间。

## 更为严谨的叙述

事实上, 对于任意情况的  $n$  实际递推式应该是:

$$C(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ C(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + C(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + m & n > 1, \frac{n}{2} \leq m \leq n - 1 \end{cases}$$

但我们可以严格的证明, 此时  $C(n)$  的界依旧是  $\Theta(n \log n)$ . 因此一般情况下, 我们会适当忽略取整的影响。

我们再用一个例子来比较一下  $O(n \log n)$  和  $O(n^2)$  的差距。

- 家用笔记本电脑的 CPU 每秒可以执行  $10^8$  次操作。
- 超级计算机的 CPU 每秒可以执行  $10^{12}$  次操作。

计算机类型	插入排序 ( $n^2$ )			归并排序 ( $n \log n$ )		
	千级别	百万级别	十亿级别	千级别	百万级别	十亿级别
家用笔记本电脑	立即	2.8 小时	317 年	立即	1 秒	18 分钟
超级计算机	立即	1 秒	1 个礼拜	立即	立即	立即

Good algorithms are better than supercomputers!

归并排序是稳定的么？

- Yes!
- 

归并排序是 in-place 的么？

- No! 合并需要  $O(n)$  的额外空间。

## 自底向上的归并排序

我们考虑另一种归并排序的方法。依旧考虑下列数组：

9 4 5 2 1 7 4 6

9 4      5 2      1 7      4 6

4 9      2 5      1 7      4 6

2 4 5 9      1 4 6 7

1 2 4 4 5 6 7 9

算法: BottomUpMergeSort( $A[1, \dots, n]$ )

输入:  $n$  元数组  $A[1, \dots, n]$

输出: 排好序的  $A[1, \dots, n]$

- 1:  $t \leftarrow 1$
- 2: **while**  $t < n$  **do**
- 3:      $s \leftarrow t, t \leftarrow 2s, i \leftarrow 0$
- 4:     **while**  $i + t \leq n$  **do**
- 5:         MERGE( $A, i + 1, i + s, i + t$ )
- 6:          $i \leftarrow i + t$
- 7:     **if**  $i + s < n$  **then**
- 8:         MERGE( $A, i + 1, i + s, n$ )



MergeSort 和 BottomUpMergeSort 哪个更快?

- 通过分析可知, 两个算法需要的比较次数和所需的空间几乎是一样的!

### 自底向上 Versus 自顶向下?


1. 你觉得哪个算法更好理解?
  - MergeSort 还是 BottomUpMergeSort?
2. 你更喜欢哪个算法?

快速排序入选 20 世纪最伟大的 10 个算法。

- 一个知乎上的介绍: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/340354313>
- 

算法设计者: [Sir Charles Antony Richard Hoare](#)

- 1980 年图灵奖获得者。
- 其他贡献如: 霍尔逻辑、通信顺序进程 (CSP) 等。



考虑如下一个数组:

2 13 43 45 89 23 67 88 90 34 56 78

随便取其中一个值, 比如令  $x = 34$ , 现在其在数列中第 10 个位置, 不是它所在正确位置。  
正确位置如下所示:

2 13 23 34 43 45 56 67 78 88 89 90

### 定义 3.

我们称  $x$  在数组  $A$  中处在正确的位置, 如果其左面的元素都小于等于  $x$ , 右面的元素都大于等于  $x$ 。




算法:  $\text{Partition}(A[\text{low}, \dots, \text{high}])$

输入: 数组  $A[\text{low}, \dots, \text{high}]$

输出: 将  $A[\text{low}]$  放到正确位置后的数组  $A$  和  $x$  的正确位置  $w$

- 1:  $i \leftarrow \text{low}$
- 2:  $x \leftarrow A[\text{low}]$
- 3: **for**  $j \leftarrow \text{low} + 1$  to  $\text{high}$  **do**
- 4:     **if**  $A[j] \leq x$  **then**
- 5:          $i \leftarrow i + 1$
- 6:         **if**  $i \neq j$  **then** exchange  $A[i]$  and  $A[j]$
- 7: exchange  $A[\text{low}]$  and  $A[i]$
- 8:  $w \leftarrow i$  **return**  $A, w$



## 正确性

在运行算法 Partition 之后  $x$  会处在正确的位置上。

## 复杂性

算法 Partition 需要比较的次数恰好是  $n - 1$ ，所需要额外的空间是  $O(1)$ 。

## 主元 pivot

我们将 Partition 的  $x$  称为主元 (pivot), 可以看到 Partition 实际上就是基于主元对数组进行了一个划分。



算法:  $\text{QuickSort}(A[1, \dots, n])$

输入: 数组  $A[1, \dots, n]$

输出: 排好序的  $A[1, \dots, n]$

1:  $\text{quicksort}(A, 1, n)$

过程:  $\text{quicksort}(A, \text{low}, \text{high})$

2: **if**  $\text{low} < \text{high}$  **then**

3:      $(A, w) \leftarrow \text{Partition}(A, \text{low}, \text{high})$

4:      $\text{quicksort}(A, \text{low}, w - 1)$

5:      $\text{quicksort}(A, w + 1, \text{high})$

**最坏情况：**每次划分都只划分成 1 个元素和剩余的  $n - 1$  个元素。

- $T(n) = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \Theta(n^2)$

---

**最好情况：**每次划分都选中了中位数。

- $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + (n - 1) = \Theta(n \log n)$ .

---

**平均情况：**等概率的计算然后加权。

- $T(n) = n - 1 + (\frac{T(0)+T(n-1)}{n}) + (\frac{T(1)+T(n-2)}{n}) + \dots + (\frac{T(n-1)+T(0)}{n})$ .
- $T(n) \sim 2(n + 1) \ln N \approx n \log n$





## 稳定性

- QuickSort 是不稳定的。
  - 反例:  $A = [3, 5, 5, 2]$ .

## in-place?

- QuickSort 是 in-place 的。

通过我们的计算，可以发现快排的复杂性算出来要比归并排序的系数大一些，但是实际中很多情况下快排的效率要比归并排序高很多，这是为什么？

---

- 尽管快排比较次数更多，归并有着更多的交换位置的次数。
- 两者都有一个常数的处理时间。而在实际处理当中，由于归并需要辅助数组来进行合并，因此当对数组进行排序时，归并排序需要额外的空间，而 QuickSort 则是 *in-place* 的，导致实际使用起来快速排序更有效率。
- 快排的另一个优势是具有很好的局部性，而在计算机硬件中访问相近的数据会有更好的性能。
- 在处理链表的时候归并排序会有较好的表现。

我们继续用上述的例子来展现下 QuickSort 的效率。

- 家用笔记本电脑的 CPU 每秒可以执行  $10^8$  次操作。
- 超级计算机的 CPU 每秒可以执行  $10^{12}$  次操作。

计算机类型	归并排序 ( $n \log n$ )			快速排序 ( $n \log n$ )		
	千级别	百万级别	十亿级别	千级别	百万级别	十亿级别
家用笔记本电脑	立即	1 秒	18 分钟	立即	0.6 秒	12 分钟
超级计算机	立即	立即	立即	立即	立即	立即

Good algorithms are better than supercomputers!

Great algorithms are better than good algorithms!

前面提到过，快速排序的效率和主元的选择有关，如何选择主元避免极端情况的出现是提升快速排序效率的关键。

---

- 随机选择。RandomizedQuickSort.
- 平衡快排。BalancedQuickSort.
- 三路快排。3-wayQuickSort.

3 路快排对于有大量重复元素的数组排序效率会显得非常高，其核心思想是将数组划分成三部分，分别是小于主元、等于主元和大于主元的部分。

## Dijkstra 三路划分

- 令  $x = A[\text{low}]$  为主元，维护 3 个变量  $\text{lo}, i, \text{hi}$ ，其中  $i$  是遍历下标， $\text{lo}, \text{hi}$  初始在  $\text{low}, \text{high}$  的位置上。
- 从左到右遍历  $A[i]$  直至  $i > \text{hi}$ :
  1. 如果  $A[i] < x$ ，交换  $A[\text{lt}]$  和  $A[i]$ ， $\text{lt}$  和  $i$  都加 1。
  2. 如果  $A[i] > x$ ，交换  $A[\text{gt}]$  和  $A[i]$ ， $\text{gt}$  减 1。
  3. 如果  $A[i] = x$ ， $i$  加 1。

排序算法	平均时间	最坏时间	最好时间	稳定性	in-place?
SelectSort	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	×	✓
InsertSort	$\frac{n^2}{4}$	$\frac{n^2}{2}$	n	✓	✓
ShellSort	?	?	n	×	✓
RadixSort	$O(nk)$	$O(nk)$	$O(nk)$	✓	×
MergeSort	$n \log n$	$n \log n$	$n \log n$	checkmark	×
QuickSort	$2n \ln n$	$\frac{n^2}{2}$	$n \log n$	×	✓
3-wayQuickSort	$2n \ln n$	$\frac{n^2}{2}$	n	×	✓

一个关于上述排序算法的可视化网站: <http://www.sorting-algorithms.com/>


## 分治思想与主定理

无论是排序还是归并，都可以用下述的分治思想框架来描述：

## 分治算法框架

1. **划分 (Divide Step)**: 将原问题分解为若干个规模较小，相互独立，与原问题形式相同的子问题。
2. **治理 (Conquer Step)**: 递归的求解各个子问题。若子问题规模足够小，则直接求解。
3. **合并 (Combine Step)**: 将各个子问题的解合并为原问题的解。





假设在一个分治算法中，我们将其分解成了  $a$  个规模为  $\frac{n}{b}$  的子问题，递归求解后再花  $O(n^d)$  的时间将解合并起来，则该算法的时间复杂性可通过下列递推式计算而来：

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 1 \\ aT(\frac{n}{b}) + O(n^d) & n > 1 \end{cases}$$

怎么快速计算上述递推式的结果？

## 定理 4

上述递推式满足：

$$T(n) = \begin{cases} O(n^d) & a < b^d \\ O(n^d \log n) & a = b^d \\ O(n^{\log_b a}) & a > b^d \end{cases}$$

[主定理 (Master Theorem)].

## 例 5.

1. 在归并排序中，我们有：

$$C(n) = 2C\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$


其中  $a = 2, b = 2, d = 1, a = b^d$ ，因此  $C(n) = O(n \log n)$ .

2. 在二分搜索中，我们有：

$$C(n) = C\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$

其中  $a = 1, b = 2, d = 1, a < b^d$ ，因此  $C(n) = O(n)$ .

# 主定理的证明 (I)



考察  $\frac{a}{b^d}$  的值:

- $\frac{a}{b^d} < 1$ , 则级数是递减的, 因此其和可以仅由第一项来表示, 即  $T(n) = O(n^d)$ .
- $\frac{a}{b^d} = 1$ , 则所有的  $O(\log n)$  项均等于  $O(n^d)$ , 即  $T(n) = O(n^d \log n)$ .
- $\frac{a}{b^d} > 1$ , 则级数是递增的, 因此其和可以用最后一项来表示, 即

$$T(n) = cn^d \left(\frac{a}{b^d}\right)^{\log_b n} = cn^{\log_b a}.$$

□



计算下列递推式的结果

1.  $f(n) = f(\frac{n}{2}) + 1.$
2.  $f(n) = 2f(\frac{n}{2}) + n^2.$
3.  $f(n) = 9f(\frac{n}{3}) + n.$
4.  $f(n) = 5f(\frac{n}{2}) + n^3.$

1.  $f(n) = O(\log n).$
2.  $f(n) = O(n^2).$
3.  $f(n) = O(n^2).$
4.  $f(n) = O(n^3).$

如果问题被分解成了大小不同的子问题，该如何处理？

比如一个问题的算法的递推式满足如下条件：

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + O(n).$$

- 
- 直接使用递归树。
  - 使用主定理的扩展版本：[Akra-Bazzi Method](#)

► 利用分治思想设计算法



## 问题 6

[寻找最大值和最小值元素].

给定一个数组，如何寻找其中的最大值和最小值？

暴力枚举算法:  $\text{MinMax}_{\text{direct}}(A[1, \dots, n])$

输入: 数组  $A[1, \dots, n]$

输出: 数组  $A$  中的最大值和最小值

- 1:  $x \leftarrow A[1], y \leftarrow A[1]$
- 2: **for**  $i \leftarrow 2$  to  $n$  **do**
- 3:     **if**  $A[i] < x$  **then**  $x \leftarrow A[i]$
- 4:     **if**  $A[i] > y$  **then**  $y \leftarrow A[i]$
- 5: **return**  $(x, y)$

一共需要  $2n - 2$  次比较次数!



算法:  $\text{MinMax}(A[1, \dots, n])$

输入: 数组  $A[1, \dots, n]$

输出: 数组  $A$  中的最大值和最小值

1:  $\text{minmax}(1, n)$

过程:  $\text{minmax}(\text{low}, \text{high})$

2: **if**  $\text{high} - \text{low} = 1$  **then**

3:     **if**  $A[\text{low}] < A[\text{high}]$  **then return**  $(A[\text{low}], A[\text{high}])$ .

4:     **else return**  $(A[\text{high}], A[\text{low}])$ .

5:  $\text{mid} \leftarrow \lfloor \frac{\text{low} + \text{high}}{2} \rfloor$

6:  $(x_1, y_1) \leftarrow \text{minmax}(\text{low}, \text{mid})$

7:  $(x_2, y_2) \leftarrow \text{minmax}(\text{mid} + 1, \text{high})$

8: **return**  $(\min(x_1, x_2), \max(y_1, y_2))$

令算法 MinMax 对于  $n$  个数组所需要的比较次数为  $T(n)$ , 则  $T(n)$  满足:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 2 \\ 2T(\frac{n}{2}) + 2 & n > 2 \end{cases}$$

---

假设  $n = 2^k$ , 则计算  $T(n)$  可得:

$$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + 2 = \dots = 2^{k-1}T(2) + 2^{k-1} + \dots + 2 = \frac{n}{2} + 2^k - 2 = \frac{3n}{2} - 2.$$

现在我们讨论一个基本的运算操作，乘法。

## 问题 7

[大整数乘法].

给定两个  $n$  位长的整数，求这两个整相乘之后的积。

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1011 \\ \hline 1101 \\ 11010 \\ 00000 \\ 110100 \\ \hline 10001111 \end{array}$$

一共需要  $O(n^2)$  次操作。



我们注意到:

$$u_x \cdot v_y + v_x \cdot u_y = (u_x + v_x) \cdot (u_y + v_y) - u_x \cdot u_y - v_x \cdot v_y.$$

因此我们只需要计算 3 个大小为  $\frac{n}{2}$  的乘法, 便可以通过下述等式:

$$x \cdot y = 2^n(u_x \cdot u_y) + 2^{\frac{n}{2}}((u_x + v_x) \cdot (u_y + v_y) - u_x \cdot u_y - v_x \cdot v_y) + (v_x \cdot v_y). \quad (1)$$

计算出  $x \cdot y$  的值。

---

这样的算法时间复杂性满足:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n) = O(n^{\log 3}).$$

$O(n^{\log 3})$  的算法来计算乘法

我们现在可以回答最初提到的问题:  $\text{Fib}_3(n)$  确实比  $\text{Fib}_2(n)$  更快!

现在我们来思考两个  $n \times n$  的矩阵相乘：

$$\begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

## 直接计算矩阵乘法

如果直接计算两个矩阵的乘积，我们需要  $O(n^3)$  次操作。

依旧用类似乘法的思想, 我们可以将矩阵分解成四个  $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$  的矩阵进行计算:

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

其中  $C_{ij}$  满足:

- $C_{11} = A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21}$ .
- $C_{12} = A_{11} \cdot B_{12} + A_{12} \cdot B_{22}$ .
- $C_{21} = A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21}$ .
- $C_{22} = A_{21} \cdot B_{12} + A_{22} \cdot B_{22}$ .

## 分块算法

矩阵分块算法需要对 8 个  $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$  的矩阵进行计算, 因此其时间复杂性满足

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) = O(n^3).$$



我们来介绍 Strassen 算法, 其只用 7 个小矩阵的乘积来计算  $A \times B$ . 计算如下的矩阵乘积:

$$1. D_1 = (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22}).$$

$$2. D_2 = (A_{21} + A_{22})B_{11}.$$

$$3. D_3 = A_{11}(B_{12} - B_{22}).$$

$$4. D_4 = A_{22}(B_{21} - B_{11}).$$

$$5. D_5 = (A_{11} + A_{12})B_{22}.$$

$$6. D_6 = (A_{21} - A_{11})(B_{11} + B_{12}).$$

$$7. D_7 = (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22}).$$

---

从而:

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_1 + D_4 - D_5 + D_7 & D_3 + D_5 \\ D_2 + D_4 & D_1 + D_3 - D_2 + D_6 \end{bmatrix}$$

## Strassen 算法时间复杂性

用 Strassen 算法计算矩阵乘积的时间复杂性满足:

$$T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) = O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.81}).$$

## 最快的矩阵算法

人们目前还不知道矩阵的乘法能否只用  $n^{2+o(1)}$  时间, 目前最好的下界是  $O(n^2 \log n)$ , 而最快的算法目前则需要  $O(n^{2.371552})$ .

参考资料:

- 下界: [On the complexity of matrix product](#)
- 上界: [New Bounds for Matrix Multiplication: from Alpha to Omega](#)

上界算法的历史:

Timeline of matrix multiplication exponent

Year	Bound on omega	Authors
1969	2.8074	Strassen <sup>[1]</sup>
1978	2.796	Pan <sup>[11]</sup>
1979	2.780	Bini, Capovani [it], Romani <sup>[12]</sup>
1981	2.522	Schönhage <sup>[13]</sup>
1981	2.517	Romani <sup>[14]</sup>
1981	2.496	Coppersmith, Winograd <sup>[15]</sup>
1986	2.479	Strassen <sup>[16]</sup>
1990	2.3755	Coppersmith, Winograd <sup>[17]</sup>
2010	2.3737	Stothers <sup>[18]</sup>
2013	2.3729	Williams <sup>[19][20]</sup>
2014	2.3728639	Le Gall <sup>[21]</sup>
2020	2.3728596	Alman, Williams <sup>[6][22]</sup>
2022	2.371866	Duan, Wu, Zhou <sup>[3]</sup>
2023	2.371552	Williams, Xu, Xu, and Zhou <sup>[2]</sup>

我们再回到数组上的元素寻找问题。


### 问题 8

### [寻找第 $k$ 小的元素].

给定一个数组  $A[1, \dots, n]$  和整数  $k$ , 请给出一个算法找出数列中第  $k$  小的元素

- 如果令  $k$  为  $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ , 则就是寻找一个数组的中位数问题。
- 如果直接利用排序再寻找第  $k$  小的元素, 其时间复杂性至少为  $O(n \log n)$ .
- 问题是排序其实知道了所有的顺序, 因此有没有可能, 用  $O(n)$  的时间就找到第  $k$  小的元素?

Partition 算法可以将一个元素放至准确的位置，同时也将其划分成了有规律的三部分：



- 利用 Partition，我们可以确定所要找的第  $k$  小的元素是在  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  中的一个集合。
- 如何保证每次  $A_1$ ,  $A_3$  都有比较大的规模？
  - 随机化的选择。-可以证明期望是  $O(n)$  的。
  - 确定性的主元选择方法，保证  $A_1$ ,  $A_3$  都有  $\Omega(n)$  的大小。

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

3	4	328	183	92	95	9	25
2	2	74	38	29	27	727	45
4	84	83	17	451	7	41	79
99	84	45	37	5	7	1	26
92	21	75	38	3	91	42	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	4	328	183	92	95	9	25
3	2	74	38	29	27	727	45
4	84	83	17	451	7	41	79
92	84	45	37	5	7	1	26
99	21	75	38	3	91	42	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	328	183	92	95	9	25
3	4	74	38	29	27	727	45
4	21	83	17	451	7	41	79
92	84	45	37	5	7	1	26
99	84	75	38	3	91	42	



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	183	92	95	9	25
3	4	74	38	29	27	727	45
4	21	75	17	451	7	41	79
92	84	83	37	5	7	1	26
99	84	328	38	3	91	42	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	92	95	9	25
3	4	74	37	29	27	727	45
4	21	75	38	451	7	41	79
92	84	83	38	5	7	1	26
99	84	328	183	3	91	42	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	95	9	25
3	4	74	37	5	27	727	45
4	21	75	38	29	7	41	79
92	84	83	38	92	7	1	26
99	84	328	183	451	91	42	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	9	25
3	4	74	37	5	7	727	45
4	21	75	38	29	27	41	79
92	84	83	38	92	91	1	26
99	84	328	183	451	95	42	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	1	25
3	4	74	37	5	7	9	45
4	21	75	38	29	27	41	79
92	84	83	38	92	91	42	26
99	84	328	183	451	95	727	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	1	25
3	4	74	37	5	7	9	26
4	21	75	38	29	27	41	45
92	84	83	38	92	91	42	79
99	84	328	183	451	95	727	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	1	25
3	4	74	37	5	7	9	26
4	21	75	38	29	27	41	78
92	84	83	38	92	91	42	79
99	84	328	183	451	95	727	

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	7	3	17	7	45	25
3	4	7	5	37	7	74	26
4	21	27	29	38	41	75	78
92	84	91	92	38	42	83	79
99	84	95	451	183	727	328	



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	7	3	17	7	45	25
3	4	7	5	37	7	74	26
4	21	27	29	38	41	75	78
92	84	91	92	38	42	83	79
99	84	95	451	183	727	328	

- 在元素 29 的左上方，所有的元素都不会大于 29.
- 在元素 29 的右下方，所有的元素都不会小于 29.

算法:  $\text{Select}(A[1, \dots, n], k)$

输入: 数组  $A[1, \dots, n]$  和整数  $k$ .

输出:  $A$  中第  $k$  小的元素

1:  $\text{select}(A, 1, n, k)$

过程:  $\text{select}(A, \text{low}, \text{high}, k)$

2:  $p \leftarrow \text{high} - \text{low} + 1$

3: **if**  $p \leq 44$  **then sort**  $A$  and **return**  $A[k]$ .

4:  $q \leftarrow \lceil p/5 \rceil$  Divide  $A$  into  $\lceil p/5 \rceil$  groups of 5 elements each. If there are any groups of size  $< 5$ , leave them out.

5: Sort each of  $q$  groups individually and extract its median. Let the set of medians be  $M$ .

6:  $mm \leftarrow \text{select}(M, 1, q, \lceil \frac{q}{2} \rceil)$

7: Partition  $A[\text{low}, \dots, \text{high}]$  into three arrays:

$$A_1 = \{a \mid a < mm\}, A_2 = \{a \mid a = mm\}, A_3 = \{a \mid a > mm\}$$

8: **CASE:**

$|A_1| \geq k$             **return**  $\text{select}(A_1, 1, |A_1|, k)$

$|A_1| + |A_2| \geq k$  **return**  $mm$

$|A_1| + |A_2| < k$  **return**  $\text{Select}(A_3, 1, k - |A_1| - |A_2|)$

- 令  $B_1$  表示  $A$  中大于等于元素  $m_m$  的集合, 显然  $|A_1| + |B_1| = n$ , 并且:

$$|B_1| \geq 3 \cdot \left\lceil \frac{1}{2} \cdot \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor \right\rceil \geq \frac{3}{2} \cdot \left( \frac{n-4}{5} \right) = \frac{3n-12}{10}$$

从而  $n > 44$  时  $|A_1| \leq \frac{7n+12}{10} \leq \lfloor \frac{3n}{4} \rfloor$ .

- 同理可得  $n > 44$  时  $|A_3| \leq \frac{7n+12}{10} \leq \lfloor \frac{3n}{4} \rfloor$ .

---

整个算法的运行时间  $T(n)$  满足:

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n < 44 \\ T(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor) + T(\lceil \frac{3n}{4} \rceil) + cn & n \geq 44 \end{cases}$$

注意到  $\frac{1}{5} + \frac{3}{4} < 1$ , 我们有  $T(n) = O(n)$ !

尽管 Select 是一个确定的最坏情况也是  $O(n)$  的算法，但实际中我们还是用随机版本的主元选择，为什么？

- 过大的常数导致 Select 的运行时间偏慢。
- 

Select 选择 5 个一组，是否还有其他的选择？

- 任何一个  $\geq 5$  的奇数都可以。
- 选择的分组越大，算法越慢。这一部分的结论会在作业中请同学们自己完成。



## 本节内容

- 归并排序和快速排序
- 分治算法的设计框架、主定理
- 利用分治思想来设计算法
  - 寻求最大最小值 MinMax
  - 大整数乘法 Multiplication
  - 矩阵乘法 Strassen
  - 寻找第  $k$  小的元素 Select